

Klebefolie **ES4**

Klebung als Montagehilfe zum Fixieren, Spleißen
Dieser Haftklebstoff ist hochalterungs-, UV-, weichmacher-
und temperaturbeständig.

Produktinformationen

Stand: Januar 2015

Träger:	ohne
Gesamtdicke:	0,10 mm
Abdeckung:	PP-Silikonfolie weiß
Klebstoffbasis:	Acrylat-Dispersion

Technische Daten

Klebekraft:		25 N / 25mm
Scherfestigkeit:	dynamisch	40 N/cm ²
Temperaturbeständigkeit:		-40 bis +120°C

Beständigkeiten

Weichmacher:	sehr gut beständig
Alterung:	sehr gut beständig

Anmerkung

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu $\pm 25\%$ schwanken.